

VITALIANO J. COSTA, LDA.
equipamentos de pintura

Aceiro das Boiças • Qta. da Torre
Cabanas • 2950-635 PALMELA
Tel. Geral : 212 888 050
Fax : 212 888 059
Tel. Encomendas : 212 888 051
e-mail: geral@vitalianocosta.pt
site : www.vitalianocosta.pt

Informação Comercial

Versão / Data: 05/2010

Título: MANGUEIRA DE LAVAGEM ALTA PRESSÃO



Aplicações:

- ⑤ Mangueira indicada para aplicações onde é pretendida uma elevada resistência á pressão, temperatura e abrasão.
- ⑤ Indicada para lavagem em estaleiros navais.

Características:

- ⑤ Núcleo (tubo interior) em borracha resistente á água a alta pressão e temperatura de 150° C.
- ⑤ Fabricada com reforço de 2 malhas aço de elevada resistência.
- ⑤ Revestimento exterior em borracha CR resistente á abrasão e intempérie.
- ⑤ Pressão de acordo com norma EN 853 2SN

Informações complementares:

- ⑤ Mangueira cor preta ou azul.

Temperatura:

- ⑤ -40° C até +150° C.



Mangueira alta pressão com terminais

Dimensão em Polegadas	Ø Interior	Ø Exterior	Pressão de trabalho [bar]	Pressão de ruptura [bar]	Raio Curvatura [mm]	Peso por metro [gramas]
1/4"	6,4	15,5	400	1600	100	410
5/16"	8,0	17,0	350	1400	115	465
3/8"	9,5	19,5	340	1360	130	570
1/2"	12,7	22,5	300	1200	180	665
5/8"	15,9	26,0	250	1000	200	760
3/4"	19	30,3	220	880	240	960

